



CFORCE 1.000

OVERLAND



HECHA PARA TODOS LOS CAMINOS

experience more together

CFORCE 1.000

OVERLAND

MOTOR

Tipo	Bicilíndrico en V, 8 Válvulas, 4 Tiempos, refrigeración líquida, SOHC
Cilindrada	963 CC
Potencia	79 hp @ 7.000 rpm
Par máximo	71 Nm @ 6.500 rpm
Control de la mezcla	Inyección electrónica

DIMENSIONES Y PESO

Longitud	2.395 mm
Anchura	1.264 mm
Altura	1.420 mm
Distancia mínima al suelo	300 mm
Peso en vacío	490 kg
Capacidad de carga	240 kg
Peso total admisible	730 kg

PRESTACIONES

Tipo de combustible	Gasolina Extra
Capacidad útil depósito	7,9 Gal

CHASIS, SUSPENSIÓN Y FRENOS

Rueda delantera	14" Aleación de aluminio
Suspensión delantera	Independiente de doble brazo
Rueda trasera	14" Aleación de aluminio
Suspensión trasera	Independiente de brazo posterior
Distancia entre ejes	1.480 mm
Dirección	EPS
Freno delantero	Disco Hidráulico
Freno trasero	Disco Hidráulico

TRANSMISIÓN

Opciones	4x2, 4x4 y bloqueo de diferencial
Caja de cambios	CVT por correa

COLORES DISPONIBLES



Tactical Green



Midnight Camo



Desert tan



experience more together