



SISTEMA ANTIBLOQUE DE FRENS



SISTEMA DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE LUCES



SISTEMA DE LUCES DE ARTICULACIÓN DIURNA

250 DUAL CF LITE

powered by CFMOTO



RINES 21" – 18"

FRENOS ABS DOBLECANAL



MOTOR MONOCILÍNDRICO DE 249 CC CON REFRIGERACIÓN LÍQUIDA



ERGONOMÍA Y ALTURA



PUERTO USB – USB C



ILUMINACIÓN LED

CF LITE

powered by CFMOTO

x Autocolombiana

MOTOR

TIPO	Monocilíndrico, 4 tiempos, refrigeración líquida, SOHC
CILINDRADA	249 CC
POTENCIA	24,4 HP @ 8.000 rpm
PAR MÁXIMO	22,5 Nm @ 7.000 rpm
CONTROL DE LA MEZCLA	Inyección electrónica
NORMA DE EMISIONES	EURO V+

DIMENSIONES Y PESO

LONGITUD	2.120 mm
ANCHURA	910 mm
ALTURA	1.225 mm
ALTURA DEL ASIENTO EN VACÍO	840 mm
PESO EN VACÍO	154 kg

PRESTACIONES

VELOCIDAD MÁXIMA	Más de 110 km/h
TIPO DE COMBUSTIBLE	Gasolina Extra
CAPACIDAD ÚTIL DEPÓSITO	13 litros

CHASIS, SUSPENSIÓN Y FRENOS

CHASIS	Tubular de acero
RUEDA DELANTERA	80/100 R21
SUSPENSIÓN DELANTERA	Horquilla telescópica YUAN. Recorrido 160 mm
RUEDA TRASERA	120/80 R18
SUSPENSIÓN TRASERA	Monoamortiguador central hidráulico de resorte YUAN.
DISTANCIA ENTRE EJES	1.415 mm
FRENO DELANTERO	Disco de freno flotante de 265 mm y dos pistones.
FRENO TRASERO	Disco de 220 mm de un pistón.
ABS	Doble canal

TRANSMISIÓN

EMBRAGUE	Embrague húmedo anti rebote
CAJA DE CAMBIOS	6 Velocidades

COLORES DISPONIBLES



Tundra Grey



Lime Green



Polar White



SISTEMA ANTIBLOQUE DE FRENOS



SISTEMA DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE LUCES



SISTEMA DE LUCES DE ARTICULACIÓN DIURNA

2 AÑOS
24 MIL KM
DE GARANTÍA